

Walltherm®
Das Original

Vajolet Plus

Efficienza 94%

con catalizzatore

camera stagna

5 Stelle ★★★★★

**camera di combustione in
ACCIAIO INOX**

per una durata lunghissima



Rendimento:	94 %
Classe ambientale:	5 Stelle ★★★★★
Potenza min/max.:	8 - 15 KW
Potenza nominale:	10 KW
Classe energetica:	A+
Tipo di apparecchio:	CM
	a camera stagna
Divisione del calore:	fino al 70 - 80% acqua
Polveri:	6 mg/Nm³
CO (con 13% O2)	138 mg / Nm³
NO_x (con 13% O2)	79 mg / Nm³
Altezza / Larghezza / Profondità:	1400 mm / 531 mm / 635 mm
Tiraggio camino (senza ventilatore):	12 Pa (max. 20 Pa)
Peso	ca. 320 kg (senza acqua)
Contenuto d' acqua:	80 lt
Pressione d'esercizio:	max. 2,5 bar
Coll. canale aria esterna lato posteriore e sotto:	Ø 125 mm
Tubo di scarico fumi:	Ø 150 mm (interno), 154 mm (esterno)
Flusso dei gas:	5,8 g/s
Temperatura fumi con fiamma inversa:	143 °C
Temp. fumi in accensione:	ca. 250 - 400 °C
Combustibile:	legna naturale spaccata lunghezza max. 35 cm - umidità <20%
Normativa:	EN16510-1:2023-02 EN16510-2-1:2023-02 Art 15 a B-VG (AT) / 5 Stelle (IT)
Distanze minime a materiale infiammabile: laterale / posteriore / fronte	10 cm / 10 cm / 100 cm

Garanzia: 5 anni per il corpo caldaia
(esclusi componenti d'usura)
2 anni per valvole e componenti elettrici

La **prima**
termostufa
a **fiamma inversa**

**Riscalda un'intera
abitazione**

**Consumo minimo di legna
Durata comb. fino a 5 ore**

Per legna fino a 35 cm

**Funzione a tiraggio naturale
12 Pa (senza ventilatore)**

5 Stelle

★★★★★



Walltherm®

Vajolet Plus

termostufa a legna

Walltherm®

Vajolet Basic Plus

termocamino a legna

