

**Walltherm®**  
Das Original

# Vajolet Plus

**Wirkungsgrad 94 %**

**mit Feinstaubkatalysator**

**Noch bessere Emissionswerte**

**Raumluftunabhängig**

**EDELSTAHL-  
Brennkammer**

**für längste Haltbarkeit**



<b>Wirkungsgrad:</b>	<b>94 %</b>
<b>Heizleistung min/max.:</b>	<b>8 - 15 KW</b>
Nennwärmeleistung:	10 KW bei 2,2 kg Holzauflage
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	<b>A+</b>
<b>Feuerstättentyp:</b>	<b>CM</b>
<b>Betriebsweise:</b>	<b>raumluftunabhängig</b>
Wärmeverteilung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
<b>Staub (bei 13% O<sub>2</sub>)</b>	<b>6 mg/Nm<sup>3</sup></b>
<b>CO (bei 13% O<sub>2</sub>)</b>	<b>138 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Höhe / Breite / Tiefe:	1400 mm / 531 mm / 635 mm
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 320 kg (ohne Wasserinhalt)
Wasserinhalt	ca. 80 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss (unten/rückseitig):	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen), 154 mm (außen)
Abgasmassenstrom:	5,8 g/s
Temperatur der Rauchgase:	143 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 400 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge <b>35 cm</b> - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Zentralheizung)	erfüllt
BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Norm:	EN16510-1:2023-02 EN16510-2-1:2023-02 Art 15 a B-VG (AT) / 5 Sterne (IT)
Sicherheitsabstände zu bennbaren Teilen: seitlich / hinten / vorne	10 cm / 10 cm / 100 cm
Garantie:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile) 2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte

Der **erste**  
wasserführende  
Kaminofen  
mit **Holzvergaser-  
brenntechnik**

- wenig Abstrahlwärme  
viel wasserseitige Leistung

- geringer Holzverbrauch  
- bis zu 5 Std. Abbranddauer

- Scheitlänge 35 cm

- Funktion in Naturzug 12 Pa  
kein störendes Gebläse

- erfüllt die BImSchV II  
für Einzelraumfeuerstätten  
und Zentralheizung



**Walltherm®**

*Vajolet Plus*

wasserführender Kaminofen

**Walltherm®**

*Vajolet Basic*

*Plus*

wasserführender Heizeinsatz

